

3875ZJJ160P63 RIGHT

EAN 4031582307771

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche, Axe de roue boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: caoutchouc thermoplastique avec pare-fils, roulements rouleaux. Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. **Renseignement:** Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L'usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d'égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.



Fiche technique

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de bandage	40 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	191 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.058 kg
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Dureté du bandage	A 87 Shore

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

3875ZJJ160P63 RIGHT

EAN 4031582307771

